Механизмы Mosaic™

розетки для всех типов суппортов и розетки для кабель-каналов








0 792 83 0 772 74







0 774 03



0 772 52

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 684-685

Упак.	Кат. №	Блоки розеток для любых суппортов (немецкий стандарт) Для монтажа во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки, колонны, настольные блоки Подключение безвинтовыми зажимами Розетки стандартные и розетки				
40	блокир красные	с механической блокировкой				
10	0 772 52 0 772 8	углом 45°				
10	0 772 53 0 772 8	2 Розетка 3 x 2K+3 под углом 45°				
5	0 772 54 0 772 8	3 Розетка 4 x 2К+3 под углом 45°				
		Розетки стандартные, цвет алюминий				
10	0 792 82	Розетка 2 х 2К+3 под углом 45° С лицевой панелью цвета алюминий				
10	0 792 83	Розетка 3 x 2К+3 под углом 45° с лицевой панелью цвета алюминий				
	December of the second					
10 10 10 5	0 774 11 0 774 12 0 774 13 0 774 14	Розетки стандартные, цвет красный. Прямое подключение без использования инструмента. Розетка 2К+3, нем. стандарт (2 мод.) Розетка 2 x 2К+3, нем. стандарт (4 мод.) Розетка 3 x 2К+3, нем. стандарт (6 мод.) Розетка 4 x 2К+3, нем. стандарт (8 мод.)				
		Розетки 10/16 A - 250 В~ для установки в каб. каналы DLP С защитными шторками Безопасные для детей С механической блокировкой Позволяют выделить цепь чистого питания и защитить ее от подключения непредусмотренных потребителей. Винтовые подключения. Ключ блокировки Кат. № 0 502 99 поставляется отдельно				
	стандарт. с мех. блокир красные	Немецкий стандарт				
10	0 776 01 0 776 2					
10	0 776 02 0 776 2					
10	0 776 03 0 776 2	3 Розетка 3 x 2K+3				
5	0 776 04 0 776 2	4 Розетка 4 x 2K+3				

Упак.	Кат	. №	Розетки 10/16 A - 250 B~		
			для установки в каб. каналы DLP (продолжение)		
			Розетки стандартные, цвет красный		
10	0 776 11		Розетка 2К+3 нем. стандарт (2 мод.)		
10 10	0 776 12 0 776 13		Розетка 2 x 2K+3 нем. стандарт (4 мод.) Розетка 3 x 2K+3 нем. стандарт (6 мод.)		
10	0 776 14		Розетка 4 х 2К+3 нем. стандарт (6 мод.)		
			Для установки в кабель-каналы		
			DLP с крышкой 65 мм		
			Розетки Mosaic с защитными шторками двухстороннего соединения для монтажа		
			в моноблочном кабель-канале DLP с крышкой 65 (стр. 714)		
			Имеют:		
			розетку и суппортлицевую панель		
			Прямое подключение без использования		
			инструмента. Отсоединение розетки не требует демонтажа суппорта		
	стандарт.	с мех. блокир красные	Розетки стандартные и розетки с механической блокировкой		
10	0 774 31	0 774 51		Розетка 2К+3	
10	0 774 32	0 774 52		Розетка 2 х 2К+3	
10	0 774 33	0 774 53		Розетка 3 х 2К+3	
5	0 774 34	0 774 54		Розетка 4 х 2К+3	
			Для установки в кабель-каналы		
			Розетки Mosaic с защитными шторками		
			двухстороннего подключ. для монтажа в кабель-канале DLP с использ. суппортов		
			и рамок для кабель-каналов (стр. 714)		
			Прямое подключение без использования инструмента. Отсоединение розетки		
	стандарт.	с мех.	не требует демонтажа суппорта Розетки стандартные и розетки		
	отандарт.	блокир красные	с механической блокировкой		
10	0 774 01		PC PC	зетка 2К+3	

0 774 02 0 774 22

0 774 03 0 774 23

0 774 04 0 774 24

10

10

5

Розетка 2 х 2К+3

Розетка 3 х 2К+3

Розетка 4 х 2К+3